

Arbejdsrapport



MICODAN AS

service@micodan.dk

micodan.dk Tlf. 98372700

K312191110

Type: Vælg

Serie nr

Ordre nr.

Kunde:

Adresse:

Arbejdsbeskrivelse:

Kontakt:

Rekv. Nr.

Serviceeftersyn

Type: Vælg

Antal	Varenr.	Betegnelse	Antal	Varenr.	Betegnelse

Arbejdstid start	Arbejdstid slut	Km	Montør Kay B Nielsen	Sign.
------------------	-----------------	----	-------------------------	-------

K312191110

Side 2

Eftersyn

OK

Ikke OK

Fejl rettet

STYRING	Ledningsføring	Efterset for brud og anden beskadigelse, tjek af ledningernes fastgørelse			
	Nødstopkreds	Afprøvning af nødstop, herunder sikkerhedsafbryder samt eventuel justering af disse			
	Betjeningspanel	Alle funktioner afprøvet, skiltning efterset, lamper testet			
	El-styring	Efterset for fejl og fugt m.v.			
	Øvrige komp.	Fotoceller, kantlister og andre lignende komponenter justeret og afprøvet			
HYDRAULIK	Slanger	Slanger efterset for slid/brud			
	Stempel	Kontrol af stemplets cyklus			
	Rørføring	Rør efterset for skader			
	Cylindre	Justering og afprøvning af slangebudsventil, hastighed m.v.			
	Hydr. olie/Filter	Kontrol evt. udskiftning			
SIKKERHED	HL-krogbøjle	Kontrolmåling _____ mm, tjek af svejsninger			
	Wirekroge	Kontrolleret for slidtage og svejsninger tjekket			
	Wirekopper	Kontrolleret for slidtage og svejsninger tjekket			
	Underramme	Kontrol af stop, vanger, forstokke, ruller m.v.			
	Øvrige	Tjek cyklistværn, bindestænger m.v.			
GENERELT	Svejsninger	Vitale svejsninger ved underramme, wirekopper, wirekroge og krogbøjlestop.			
		Cylinder traverser og cylinderfæste efterset			
	Tæring	Overordnet gennemgang af beholder/containeres tilstand			
	Lukketøj	Bagdørs hængsler/lukketøj kontrolleret og funktionstestet			
	Låger	Gascylindere, hængsler, lukkearm og lign funktionstestet			
	Skiltning	Kontrol af skiltning			
	Maling	Vurdering af maling			
Andet	*Se under bemærkning				
LIFT	Svejsninger	Hovedstativ, vippearms og løfteaggregat			
	Funktionalitet	Vippearm, løfteaggregat, afskærmning og øvrige bevægelige dele			
	Smøring	Alle aksler og bevægelige dele smøres			
	Befæstelse	Alle aksler og hjul			
		Eventuel befæstelses punkt til anden container			
	Slidtage	Alle aksler, tjekkes ift. nominelle mål. Slidtage max. 10% og ingen synlige revner			
	Hydraulik system	Tjekkes for defekter, inkl. plombering af ventil			
	Skiltning	Kontrol af skiltning			

Bemærkning: